

Das AUTOSNAP 3D SAVE ist die kompakte 3D-Achsmesslösung für multifunktionale Arbeitsplätze
– mit manuell verstellbarem Kamerabalken, intuitiver Software und umfangreicher Fahrzeugdatenbank.

Eigenschaften

- Das AUTOSNAP 3D SAVE besteht aus dem Grundgerät mit Fahrwagen, Trägersäule und Kamerabalken, vier Targets, die mit Radhaltern am Fahrzeug montiert werden, und weiterem Zubehör für die Achsvermessung.
- Das AUTOSNAP 3D SAVE kann an sämtlichen Hebebühnen mit Fahrbahn eingesetzt werden. Die Bühne muss eine rollende Felgenschlagkompensation ermöglichen.
- Durch die kompakte Bauform mit einem schmalen Kamerabalken passt das Gerät in nahezu jede Werkstatt.
- Das 3D-Achsmessgerät ist mit einem manuell-höhenverstellbaren Kamerabalken ausgestattet. Bei der Positionierung auf Ebene mit den Targets unterstützt die Achsmess-Software mit audio-visuellen Signalen.
- Mit seinem schwenkbaren Balken und dem kompakten Fahrwagen ist das AUTOSNAP 3D SAVE die ideale Lösung für multifunktionale Arbeitsplätze. Nach der Achsvermessung kann das System platzsparend verstaut werden – so bleibt der Bereich vor dem Fahrzeug frei und flexibel für weitere Werkstattarbeiten.
- Der Kamerabalken ist durch einfaches Schwenken für die platzsparende Lagerung einklappbar. Durch die senkrechte Ausrichtung des Kamerabalkens sinkt das Risiko von Stoßschäden.
- Die Achsmess-Software unterstützt bei der exakten Positionierung des Achsmessgeräts vor dem Fahrzeug.
- Die intuitive Achsmesssoftware führt den Benutzer durch die einzelnen Schritte der Achsvermessung.
- Made in Germany: Hochpräzise 3D-Achsmesstechnik entwickelt und gefertigt in Deutschland.

Lieferumfang

- 1 Fahrwagen mit Säulenkonsole
- 1 schwenkbarer Kamerabalken mit 2 hochauflösenden Kameras
- 1 PC mit 24 Zoll-Monitor
- 1 Fahrzeugdatenbank WMSDataPro
- 1 Satz (= 4 Stk.) Vierpunktradhalter RH4/4
- 1 Satz (= 4 Stk.) 3D-Targets
- 1 Satz (= 2 Stk.) Drehplatten DSP 1000
- 1 Satz (=4 Stk.) Kompensationsplatten
- 1 Bremsfeststeller
- 1 Lenkradfeststeller
- 1 Lenkradwaage



<https://wmswagner.de/achsmessgeraete/3d-achsmessgeraet-autosnap-3d-save>

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten.

Erstellungsdatum 25.06.2026



PRÄZISION, DIE MAN SPÜRT.

Technische Daten

Arbeitsbereiche

- Distanzmessung: 1000 – 6500 mm
- Felgenschlagkompensation: 1800 – 2200 mm
- Lenkung: 1800 – 2200 mm

Messgenauigkeit

- Spur: $\pm 3'$ bis $4'$
- Sturz: $\pm 3'$ bis $4'$
- Nachlauf: $\pm 30'$
- Spurweite: ± 3 mm
- Radstand: ± 3 mm

Messbereiche

- Spur: $\pm 3^\circ$ bis 4°
- Sturz: $\pm$ max. 8°
- Nachlauf: bis 15°
- Spurweite: 150 bis 210 cm
- Radstand: 150 bis 430 cm

Strom und Leistung

- Stromversorgung: 230 V AC – 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme: 500 W

Dreh- und Schiebeplatten DSP 1000

- Material: verzinktes Stahlblech
- Tragfähigkeit: max. 1000 kg
- Maße: 300 x 370 x 50 mm

4-Punkt-Radhalter

- Spannbereich: 11-24 Zoll

Logistische Daten

- Verpackung: Euro Palette
- Maße Verpackung: 120 x 80 x 220 cm
- Bruttogewicht: 140 kg
- Produktgewicht: 120 kg

Varianten

- AUTOSNAP 3D PRO mit automatischer Höhenverstellung (Art.-Nr. 1251)
- AUTOSNAP 3D SAVE mit manueller Höhenverstellung (Art.-Nr. 1252)

<https://wmswagner.de/achsmessgeraete/3d-achsmessgeraet-autosnap-3d-save>

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten.

Erstellungsdatum 25.06.2026



PRÄZISION, DIE MAN SPÜRT.

Optionales Zubehör

- 3-Punkt-Radhalter RH3/4 (Art.-Nr. 1529)
- Transporterverlängerungen für 3-Punkt-Radhalter RH3/4 (Art.-Nr. 1450)
- Ausgleichsstücke für DSP 1000 (Art.-Nr. 1541)
- Schiebepplatten hinten SP 1000 H (Art.-Nr. 1524)
- Schiebepplatten hinten SP 26 H (Art.-Nr. 1527)
- Schiebepplatten SP 1000 L150 (Art.-Nr. 1528)
- Schiebepplatten SP 1000 L100 (Art.-Nr. 1530)



<https://wmswagner.de/achsmessgeraete/3d-achsmessgeraet-autosnap-3d-save>

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten.

Erstellungsdatum 25.06.2026