

Das cADas Centerline ist unser analoges ADAS-Kalibriersystem für Fahrerassistenzsysteme.

Mit unseren beidseitig bedruckten Kalibriertargets können Sie Ihre Herstellerabdeckung individuell zusammenstellen.

Eigenschaften

- Das cADas Centerline ist der kostengünstige Einstieg in die ADAS-Kalibrierung und überzeugt durch seine **unkomplizierte, zuverlässige und schnelle Anwendungsweise**.
- In der Grundausstattung erfolgt die **Kalibrierung in Bezug zur Fahrzeugmitte**. Die korrekte Position des Targetträgers wird mit Kreuzlinienlaser und Laserempfänger erreicht.
- Auch Fahrzeuge mit hoch gelegenen Kamerasystemen können durch den **großen Einstellbereich der Tafelhöhe von 95 cm bis 185 cm** kalibriert werden.
- Zur **platzsparenden Lagerung** können die **Schwenkfüße** des fahrbaren Targetträgers nach der Kalibrierung kurzerhand eingeklappt werden.
- Die Targetmotive der im Lieferumfang enthaltenen Targettafel sind **frei wählbar**. Mit unserem **großen Angebot an Targetmotiven** können Sie Ihr Kalibrierangebot verschiedener Hersteller nach Bedarf erweitern.
- Unsere Targettafeln werden **beidseitig** mit besonders kratzfester UV-Tinte bedruckt.

Lieferumfang

- Fahrbarer, justierbarer Targetträger
- Beidseitig bedruckte Targettafel (Targetmotive frei wählbar)
- Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser
- Laserempfänger mit akustischer Signalausgabe

Technische Daten

Laserempfänger

- Laserempfangsfenstergröße: 13 x 52 mm
- Anzeige: Dual LCD Display
- Genauigkeit*: Hoch: < 2mm / 0,08 Zoll; Niedrig: < 3mm / 0,12 Zoll
- Arbeitsbereich (R/G): Bis zu 50 m / 165 Fuß
- Arbeitsbedingungen: -10°C bis +50°C
- Lagerbedingungen: -25°C bis +70°C
- IP Schutzarten: IP55, wasserdicht, staubdicht und stoßfest
- PWM: 5:5
- Empfangsfrequenz: 10K Hz
- Automatische Abschaltung: 10 min
- Betriebszeit: bis zu 20 Stunden
- Stromversorgung: 2 x 1,5 V LR06 (AA)
- Abmessungen (B x H x T): 68 x 140 x 26 mm
- Gewicht: 185 g (inkl. Batterien)



<https://wmswagner.de/adas-kalibriersysteme/analoges-adas-kalibriersystem-cadas-centerline>

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten.

Erstellungsdatum 26.06.2025



PRÄZISION, DIE MAN SPÜRT.

Kreuzlinienlaser

- Liniengenauigkeit: Nivellierung / Horizontal / Vertikal: +/- 2 mm / 10 m
- Arbeitsbereich: bis zu 50 m
- Laserklasse: 2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014)
- Zertifizierung: CE, RoHS, FC, FDA, Class 2, EN 60825-1:2014, IP54
- Selbstnivellierung: gleicht Unebenheiten von bis zu +/- 4° selbstständig aus
- Arbeitsbedingungen: 0°C ... 40°C, Luftfeuchtigkeit max. 85% rH, nicht kondensierend,
- Arbeitshöhe: max. 2000 m über NN (Normalnull)
- Lagerbedingungen: -20°C ... 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
- Stromversorgung: 4 x 1,5 V LR06 (AA)
- Abmessungen (B x H x T): 95 x 85 x 58 mm
- Gewicht: 540 g (inkl. Batterien)

Logistische Daten

- Verpackung: Euro-Palette
- Maße Verpackung: 120 x 80 x 175 cm
- Bruttogewicht: 80 kg
- Produktgewicht: 60 kg

Optionales Zubehör

- Laser-Erweiterungsset Geo-Fahrachse (Art.-Nr. 4108)
- CL101-Erweiterungsset Geo-Fahrachse (Art.-Nr. 4103)
- Querträgerbalken SK 500 (Art.-Nr. 4107)
- Schwenklaser-Set (Art.-Nr. 4111)
- Radarreflektor 6045 (Art.-Nr. 4105)
- Zusätzliche Tafel mit 2 Kalibriertargets (Art.-Nr. 4106)



<https://wmswagner.de/adas-kalibriersysteme/analoges-adas-kalibriersystem-cadas-centerline>

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten.

Erstellungsdatum 26.06.2025